

ASFA S-Schelle (12 mm Bandbreite) Rostfreier 430-W3 Stahl mit schwarzem Oberflächenfinish

W3




Aus Edelstahl, sowie mit schwarze Beschichtung, die eine höhere Korrosionsbeständigkeit bietet. Dank ihrer Verarbeitung fgt sie sich bei der Montage stets unscheinbar ein, so dass sie in der Automobilindustrie oder fr Motorrder regelmig verwendet wird. Die Geometrie, der Bgel, der Keil, des Geheuse und die Schraube entsprechen der ASFA S-Schelle, sodass sich die Leistung in keiner Hinsicht unterscheidet.

DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG vom 1. Juli 2006.

** Der maximale Druck der Anwendung hngt vom Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.*

Anwendung ø										
mm	Art. Nr.	L max.	S +0,10	h max.	a +0,3 a -0,1	b max.	Maximale werte		VPE	Verpackung
							Drehmoment/Nm	Druck(bar)		
16-27	7301620-6	29,6	0,85	11	12,2	16,7	4,5	40	50	400
20-32	7301621-4	29,6	0,85	11	12,2	16,7	5,5	40	50	400
25-40	7301622-2	29,6	0,85	11	12,2	16,7	5,5	40	50	400
30-45	7301623-0	29,6	0,85	11	12,2	16,7	5,5	35	50	400
32-50	7301624-9	29,6	0,85	11	12,2	16,7	6,5	35	50	200
40-60	7301625-7	29,6	0,85	11	12,2	16,7	6,5	30	50	400
50-70	7301626-5	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	25	50	400
60-80	7301627-3	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	20	50	50
70-90	7301628-1	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	17	50	50
80-100	7301629-0	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	14	25	200
90-110	7301630-2	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	12	25	200
100-120	7301631-0	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	10	25	200
110-130	7301632-9	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	8	25	25
120-140	7301633-7	29,6	0,85	11	12,2	16,7	7	7	25	25
130-150	7301634-5	31,6	0,85	11	12,2	16,7	7	6	25	25
140-160	7301635-3	31,6	0,85	11	12,2	16,7	7	5	25	25
150-170	7301636-1	31,6	0,85	11	12,2	16,7	7	4	25	25
160-180	7301637-9	31,6	0,85	11	12,2	16,7	7	3	25	25
170-190	7301638-7	31,6	0,85	11	12,2	16,7	7	2	10	10
180-200	7301639-6	31,6	0,85	11	12,2	16,7	7	2	10	10

** Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.*

	TESCHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	BAND UND GEHEUSE: EDELSTAHL X6Cr17(AISI-430) SCHRAUBE: EDELSTAHL (AISI-430)
	OBERFLCHENBEHANDLUNG	DELTA SEAL SCHWARZ
	KORROSIONSFESTIGKEIT	SALZPRHTEST (ASTMB-117): 250 STUNDEN
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

