



W1

Schelle mit fixem Durchmesser

Speziell entwickelt für eine exakte Verbindung zwischen Rohr und Schelle.

Dies liegt daran, dass der Anwendungsbereich jeder Messung sehr klein ist, so dass der Durchmesser der Klemme vor dem Anbringen und nach dem Anbringen kaum verändert werden kann. Der Weg der Anziehschraube für das erforderliche Festziehen ist minimal.

Ihre Konstruktion ermöglicht die Befestigung von Schläuchen mit Metall- und Kunststoffkernen.


Sie wird in sehr unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, von der Herstellung von medizinischen Maschinen bis zur Automobil- und Motorradindustrie.

DIN3017-2

** Herstellungsmöglichkeit bis Ø 120 und mit 20 mm Bandbreite.*

Anwendung ø

d	Bezeichnung	Art. Nr.	a	L max.	d2	b2	s1 +0,2-0,1	h	s2	VPE	Verpackung
10	ADF10/9	0303201-0	9	31	M.4	10,5	0,4	11	Iso 1207	500	2.000
11	ADF11/9	0303202-9	9	31	M.4	10,5	0,4	11	Iso 1207	500	500
12	ADF12/9	0303203-7	9	31	M.4	10,5	0,4	11	Iso 1207	500	2.000
13	ADF13/9	0303204-5	9	31	M.4	10,5	0,4	11	Iso 1207	500	500
14	ADF14/9	0303205-3	9	31	M.4	10,5	0,4	11	Iso 1207	500	500
15	ADF15/9	0303206-1	9	31	M.4	10,5	0,4	11	Iso 1207	500	2.000
16	ADF16/9	0303207-0	9	31	M.4	10,5	0,4	11	Iso 1207	500	1.000
17	ADF17/9	0303208-8	9	31	M.4	10,5	0,4	11	Iso 1207	500	500
18	ADF18/9	0303209-6	9	31	M.4	10,5	0,4	11	Iso 1207	250	1.000
19	ADF19/9	0303210-9	9	31	M.4	10,5	0,4	11	Iso 1207	250	1.000
20	ADF20/9	0303211-7	9	31	M.4	10,5	0,4	11	Iso 1207	250	1.000
21	ADF21/12	0303274-0	12	35	M.5	14	0,5	13,5	Din 931 (8)	250	1.000
22	ADF22/12	0303275-8	12	35	M.5	14	0,5	13,5	Din 931 (8)	200	800
23	ADF23/12	0303276-6	12	35	M.5	14	0,5	13,5	Din 931 (8)	250	250
24	ADF24/12	0303277-4	12	35	M.5	14	0,5	13,5	Din 931 (8)	200	800
25	ADF25/12	0303278-2	12	35	M.5	14	0,5	13,5	Din 931 (8)	200	800
26	ADF26/12	0303279-0	12	35	M.5	14	0,5	13,5	Din 931 (8)	200	800
27	ADF27/12	0303280-3	12	35	M.5	14	0,5	13,5	Din 931 (8)	200	200
28	ADF28/12	0303281-1	12	35	M.5	14	0,5	13,5	Din 931 (8)	250	250
29	ADF29/12	0303282-0	12	35	M.5	14	0,5	13,5	Din 931 (8)	100	400
30	ADF30/12	0303283-8	12	35	M.5	14	0,5	13,5	Din 931 (8)	100	400
21	ADF 21/15	0303334-7	15	40	M.6	17	0,6	17	Din 931 - (10)	250	250
23	ADF 23/15	0303336-3	15	40	M.6	17	0,6	17	Din 931 - (10)	250	250
25	ADF 25/15	0303338-0	15	40	M.6	17	0,6	17	Din 931 - (10)	250	250
26	ADF 26/15	0303339-8	15	40	M.6	17	0,6	17	Din 931 - (10)	250	250
31	ADF31/15	0303344-3	15	40	M.6	17	0,6	17	Din 931 - (10)	100	400
32	ADF32/15	0303345-1	15	40	M.6	17	0,6	17	Din 931 - (10)	100	400
33	ADF33/15	0303346-0	15	40	M.6	17	0,6	17	Din 931 - (10)	100	400
34	ADF34/15	0303347-8	15	40	M.6	17	0,6	17	Din 931 - (10)	100	400
35	ADF35/15	0303348-6	15	40	M.6	17	0,6	17	Din 931 - (10)	100	400
36	ADF36/15	0303349-4	15	40	M.6	17	0,6	17	Din 931 - (10)	100	100
44	ADF 44/15	0303357-4	15	40	M.6	17	0,6	17	Din 931 - (10)	100	100
46	ADF 46/15	0303359-0	15	40	M.6	17	0,6	17	Din 931 - (10)	100	100



TECHNISCHE INFO.

ROHSTOFF

BAND: EDELSTAHL DIN 1.0935.
SCHRAUBE: WIDERSTANDSKRAFT
8.0 WEISS VERZINKT
MUTTER: WIDERSTANSKLASSE 6

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

GALVANISIERT

KORROSIONSFESTIGKEIT

SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN

