

Offene Endlos-Schlauchschelle

Dank des kleinen Kopfes ist diese Klemme ideal für Anwendungen, bei denen nicht viel Platz vorhanden ist. Vor ihrer Anwendung ist sie geöffnet.

Geeignet für Schläuche mit geringer Dicke und kleinem Durchmesser.

** Der maximale Druck der Anwendung hängt vom Schlauchtyp und der Geometrie der Aufzeichnung ab.*

W2



Anwendung \varnothing						Maximale werte		VPE	Verpackung
mm	Art. Nr.	a	b	c	d	Drehmoment/Nm	Druck (bar)		
6-11	0301640-1	7,5	0,4	7	5	1,5	25	100	1600
11-19	0301641-0	7,5	0,4	7	5	1,5	25	100	1600

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TECHNISCHE INFO.	
ROHSTOFF	BAND: EDELSTAHL X8 Cr17 (AISI 430) SCHRAUBE UND GEHÄUSE: STAHL Qst 34-3
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL SCHRAUBE: WEISS VERZINKT
KORROSIONSFESTIGKEIT	SALZPRÜHTEST (ASTMB-117): 72 STUNDEN

