



ASFA S-Schelle (12mm) mit rostfreiem Innenbügel


ASFA S-Schellen mit rostfreiem Innenring werden zusammengebaut geliefert und schützen das Rohr besser, wenn über einen längeren Zeitraum starke Vibrationen auftreten.

Die Anwendung wird besonders für alle Silikonschläuche empfohlen, da diese sehr schnittempfindlich sind. Bruchschäden werden vermieden, und der Druck der Klemme wird kreisförmig verteilt.

*** Die maximale druck-werte können je nach art des verwendeten schlauch und fitting variieren.**

Anwendung ø	S W1	S W2	S W3	S W4	S W5	Maximale werte		VPE
						Drehmoment/Nm	Druck(bar)	
16-27	A300900-1	A301701-7	A301620-9	A301473-0	A301772-0	4,5	40	50
20-32	A300900-2	A301702-5	A301621-7	A301451-0	A301750-0	5,5	40	50
25-40	A300900-3	A301703-3	A301622-5	A301452-9	A301751-9	5,5	40	50
30-45	A300900-4	A301700-9	A301623-3	A301474-8	A301773-8	5,5	35	50
32-50	A300900-5	A301704-1	A301624-1	A301453-7	A301752-7	6,5	35	50
40-60	A300900-6	A301705-0	A301625-0	A301454-5	A301753-5	6,5	30	50
50-70	A300900-7	A301706-8	A301626-8	A301455-3	A301754-3	7	25	50
60-80	A300900-8	A301707-6	A301627-6	A301456-1	A301755-1	7	20	50
70-90	A300900-9	A301708-4	A301628-4	A301457-0	A301756-0	7	17	50
80-100	A300901-0	A301709-2	A301629-2	A301458-8	A301757-8	7	14	25
90-110	A300901-1	A301710-5	A301630-5	A301459-6	A301758-6	7	12	25
100-120	A300901-2	A301711-3	A301631-3	A301460-9	A301759-4	7	10	25
110-130	A300901-3	A301712-1	A301632-1	A301461-7	A301760-7	7	8	25
120-140	A300901-4	A301713-0	A301633-0	A301462-5	A301761-5	7	7	25
130-150	A300901-5	A301714-8	A301634-8	A301463-3	A301762-3	7	6	25
140-160	A300901-6	A301715-6	A301635-6	A301464-1	A301763-1	7	5	25
150-170	A300901-7	A301716-4	A301636-4	A301465-0	A301764-0	7	4	25
160-180	A300901-8	A301717-2	A301637-2	A301466-8	A301765-8	7	3	25
170-190	A300901-9	A301718-0	A301638-0	A301467-6	A301766-6	7	2	10
180-200	A300902-0	A301719-9	A301639-9	A301468-4	A301767-4	7	2	10
190-210	A300902-1	A301720-1	A301642-8	A301469-2	A301768-2	7	1,8	10
200-220	A300902-2	A301721-0	A301643-6	A301470-5	A301769-0	7	1,8	10
210-230	A300902-3	A301722-8	A301644-4	A301471-3	A301770-3	7	1,6	10
220-240	A300902-4	A301723-6	A301645-2	A301472-1	A301771-1	7	1,6	10

*** Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.**

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF CLIP	GALVANISIERT AISI-430, AISI-304, AISI-316
	INENRING ROHSTOFF	EDELSTAHL DIN(1.4310) AISI 301
	KORROSIONSFESTIGKEIT	72 bis 600 stunden salzprühtest ab rohstoff- qualität
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

