



ASFA L Schelle (9 mm) mit rostfreiem Innenbügel mit schwarzem Oberflächenfinish

ASFA L-Schellenn mit rostfreiem Innenring werden zusammengebaut geliefert und schützen das Rohr besser, wenn über einen längeren Zeitraum starke Vibrationen auftreten.


Die Anwendung wird besonders für alle Silikonschläuche empfohlen, da diese sehr schnittempfindlich sind. Bruchschäden werden vermieden, und der Druck der Klemme wird kreisförmig verteilt.

Dank der schwarzen Oberfläche ist sie besonders für Anwendungen geeignet, bei denen die Montage der Schelle unauffällig bleiben muss.

** Die maximale druck-werte können je nach art des verwendeten schlauch und fitting variieren.*

Anwendung ø	L W1	L W2	L W3	L W4	L W5	Maximale werte		VPE
						Drehmoment/Nm	Druck(bar)	
16-27	AT00877-0	AT01653-2	AT01603-0	AT01403-5	AT01577-5	3,5	38	200
20-32	AT00878-8	AT01654-0	AT01604-9	AT01404-3	AT01578-3	3,5	36	200
25-40	AT00879-6	AT01655-9	AT01606-5	AT01405-1	AT01580-4	4	32	100
30-45	AT00880-9	AT01656-7	AT01607-3	AT01406-0	AT01581-2	4	28	100
32-50	AT00881-7	AT01657-5	AT01608-1	AT01407-8	AT01582-0	4	24	100
40-60	AT00882-5	AT01658-3	AT01609-0	AT01408-6	AT01583-9	4	19	100
50-70	AT00883-3	AT01659-1	AT01610-2	AT01409-4	AT01584-7	4	17	100
60-80	AT00884-1	AT01660-4	AT01611-0	AT01410-7	AT01585-5	4	15	100
70-90	AT00885-0	AT01661-2	AT01612-9	AT01411-5	AT01586-3	4	13	50
80-100	AT00886-8	AT01662-0	AT01613-7	AT01412-3	AT01587-1	4	11	50
90-110	AT00887-6	AT01663-9	AT01614-5	AT01414-0	AT01588-0	4	10	25
100-120	AT00888-4	AT01664-7	AT01615-3	AT01415-8	AT01589-8	4	9	25
110-130	AT00889-2	AT01665-5	AT01616-1	AT01416-6	AT01590-0	4	8	25
120-140	AT00890-5	AT01666-3	AT01617-0	AT01417-4	AT01591-9	4	7	25
130-150	AT00891-3	AT01667-1	AT01618-8	AT01418-2	AT01592-7	4	6	25
140-160	AT00892-1	AT01668-0	AT01619-6	AT01419-0	AT01593-5	4	5	25

** Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.*

	TESCHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF CLIP	GALVANISIERT AISI-430, AISI-304, AISI-316
	INENRING ROHSTOFF	EDELSTAHL (DIN1.4310) AISI 301. SCHWARZE AUSFÜHRUNG
	KORROSIONSFESTIGKEIT	72 bis 600 stunden salzprühtest ab rohstoff- qualität
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

