

Rostfreier Innenring für ASFA S-Schellen (12 mm)


W4



Der Sicherheitsring für Asfa „S“-Klemmen mit einer Bandbreite von 12 mm wurde entworfen, um Rohren einen besseren Schutz über dem Klemmenbefestigungssystem zu verleihen.

Darüber hinaus ist seine Anwendung besonders bei allen Silikonschläuchen zu empfehlen, da diese sehr schnittempfindlich sind und der Ring eine gute Fixierung gewährleistet. Er vermeidet Beschädigungen und verbessert gleichzeitig den kreisförmigen Druck der Klemme.

Anwendung ø						
mm	Edelstahl referenz	Schwarz referenz	a +0,5	b	VPE	Verpackung
16-27	0303121-0	7303121-8	16,5	0,25	100	400
20-32	0303122-8	7303122-6	16,5	0,25	100	400
25-40	0303123-6	7303123-4	16,5	0,25	100	400
30-45	0303124-4	7303124-2	16,5	0,25	100	400
32-50	0303125-2	7303125-0	16,5	0,25	100	100
40-60	0303126-0	7303126-9	16,5	0,25	100	100
50-70	0303127-9	7303127-7	16,5	0,25	100	100
60-80	0303128-7	7303128-5	16,5	0,25	100	100
70-90	0303129-5	7303129-3	16,5	0,25	50	400
80-100	0303130-9	7303130-6	16,5	0,25	50	50
90-110	0303131-7	7303131-4	16,5	0,25	25	200
100-120	0303132-5	7303132-2	16,5	0,25	25	200
110-130	0303133-3	7303133-0	16,5	0,25	25	25
120-140	0303134-1	7303134-9	16,5	0,25	25	25
130-150	0303135-0	7303135-7	16,5	0,25	25	25
140-160	0303136-8	7303136-5	16,5	0,25	25	25
150-170	0303137-6	7303137-3	16,5	0,25	25	25
160-180	0303138-4	7303138-1	16,5	0,25	25	25
170-190	0303139-2	7303139-0	16,5	0,25	10	10
180-200	0303140-5	7303140-2	16,5	0,25	10	10
190-210	0303141-3	7303141-0	16,5	0,25	10	10
200-220	0303142-1	7303142-9	16,5	0,25	10	10
210-230	0303143-0	7303143-7	16,5	0,25	10	10
220-240	0303144-8	7303144-5	16,5	0,25	10	10

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	AISI 301
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	SCHWARZ / EDELSTAHL
KORROSIONSFESTIGKEIT	SALZPRÜHTEST (ASTM B-117): 400 STUNDEN	

