



## Befestigung für ASFA L- und S-Schellen

Dieses System ermöglicht ein maßvolles, einfaches und schnelles Anziehen der Klammer ohne Verwendung von Werkzeugen. Sobald das Drehmoment angelegt wurde, kann die Befestigung entnommen werden. Das zur Herstellung der Schelle verwendete Material ist roter Kunststoff.

Anwendung ø	Schraubenlänge	Art. Nr.	VPE	Verpackung
Alle ø vorhanden asfa l und s	7	0217046-1	100	1.000



## Klemmbandschutz für ASFA L- und S-Schellen

Der Schutz für das Spannband ist eine praktische und einfach zu montierende Lösung, die mögliche Schäden durch das überstehende Band verhindert.

Er wird in zwei Farben hergestellt (blau und rot), was die Identifizierung der Materialqualität erleichtert.

Bandbreite	Art. Nr.	Farbe	VPE	Verpackung
9 mm (L)	0217040-1	ROT	100	1.000
9 mm (L)	0217041-1	BLAU	100	1.000
12 mm (S)	0217044-1	ROT	100	1.000
12 mm (S)	0217045-1	BLAU	100	1.000



## Sicherheitskragen für ASFA L- und S-Schellen

Verhindert, dass der Schraubendreher während der Anwendung verrutscht. Dafür ist der Schraubing eine sehr einfache und nützliche Lösung. Lassen Sie die Schraubenfläche völlig frei und üben Sie auf die Kanten Druck aus, um ein Verrutschen des Werkzeugs zu verhindern.

Er wird in zwei Farben geliefert (blau und rot), um die Qualität des Materials zu kennzeichnen.

Anwendung ø	Art. Nr.	Farbe	VPE	Verpackung
Alle ø vorhanden asfa l und s	0217037-1	ROT	100	1.000
Alle ø vorhanden asfa l und s	0217038-0	BLAU	100	1.000