



## Päckchen mit ASFA L-Schellen

Neues Präsentationsformat für Läden mit Selbstbedienungsgeschäften. Man kann das Produkt sehen und anfassen, so dass es für diejenigen attraktiver wird, die eine geringe Anzahl von Einheiten kaufen möchten. Alle Päckchen sind mit der Marke Mikalor bedruckt und perfekt differenziert.

\* Die maximale druck-werte können je nach art des verwendeten schlauch und fitting variieren.

W1

Anwendung $\varnothing$ mm	Art. Nr.	a +0,5 a -0,2	Maximale werte		Stck./beutel	Beutel/ verpackung	Verpackung (gesamt stck.)
			Drehmoment/Nm	Druck (bar)			
8-16	03008753B0	9	3,0	40	5	40	200
12-22	03008761B0	9	3,0	40	5	40	200
16-27	03008770B0	9	3,5	38	5	40	200
20-32	03008788B0	9	3,5	36	5	40	200
25-40	03008796B0	9	4,0	32	5	20	100
30-45	03008809B0	9	4,0	28	5	20	100
32-50	03008817B0	9	4,0	24	5	20	100
40-60	03008825B0	9	4,0	19	5	20	100
50-70	03008833B0	9	4,0	17	5	20	100

\* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TECHNISCHE INFO.	
<b>ROHSTOFF</b>	BAND UND GEHÄUSE: GALVANISIERT (EN 10292) SCHRAUBE: STAHL $\varnothing$ st 36-3 (DIN 1.0213)
<b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b>	BAND UND GEHÄUSE: GALVANISIERT SCHRAUBE: GRAU-SILBER CR3 VERZINKT
<b>KORROSIONSFESTIGKEIT</b>	SALZPRÜHTEST (ASTM B-117): 144 STUNDEN
<b>MAX. ANZIEHDREHMOMENT</b>	540 $\pm$ 5

