

Abrazadera ASFA L (9 mm)

Inoxidable 430-W3 Acabado negro



W3

Además de estar fabricada en acero inoxidable dispone de un recubrimiento en acabado negro que le proporciona una mayor resistencia a la corrosión.

Gracias a su acabado, pasa desapercibida en cualquier montaje, por lo que sectores de la automoción o las motocicletas realizan un uso habitual de este artículo.


Su geometría, cinta, acuñado, cabezal y tornilo es el mismo que el de cualquier abrazadera ASFA L, por lo que su rendimiento no difiere en ningún aspecto.

DIN 3017. Cumple con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.

** La presión máxima de la aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.*

Ø Aplicación										
mm	Referencia	L máx.	S +0,10	h máx.	a +0,3 a -0,2	b máx.	Valores máximos		Envase	Embalaje
							Par (Nm)	Presión (Bar)		
8-16	7301601-1	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40	200	800
12-22	7301602-0	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40	200	800
16-27	7301603-8	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	38	200	800
20-32	7301604-6	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	36	200	800
25-40	7301606-2	25,6	0,75	10,5	9	14	4	32	100	800
30-45	7301607-0	25,6	0,75	10,5	9	14	4	28	100	800
32-50	7301608-9	25,6	0,75	10,5	9	14	4	24	100	800
40-60	7301609-5	25,6	0,75	10,5	9	14	4	19	100	400
50-70	7301610-0	29,6	0,75	10,5	9	14	4	17	100	100
60-80	7301611-8	29,6	0,75	10,5	9	14	4	15	100	100
70-90	7301612-6	29,6	0,75	10,5	9	14	4	13	50	400
80-100	7301613-4	29,6	0,75	10,5	9	14	4	11	50	400
90-110	7301614-2	29,6	0,75	10,5	9	14	4	10	25	200
100-120	7301615-0	29,6	0,75	10,5	9	14	4	9	25	200
110-130	7301616-9	29,6	0,75	10,5	9	14	4	8	25	200
120-140	7301617-7	29,6	0,75	10,5	9	14	4	7	25	200
130-150	7301618-5	29,6	0,75	10,5	9	14	4	6	25	200
140-160	7301619-3	29,6	0,75	10,5	9	14	4	5	25	25

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

	INFORMACIÓN TÉCNICA	
	MATERIAL	ACERO INOXIDABLE (DIN 1.4016) AISI-430
	ACABADO	DELTA SEAL BLACK
	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	250 HORAS NIEBLA SALINA (ASTM B-117)
	VEL. MÁX. DE ATORNILLADO (RPM)	540 ±5

