


Abrazadera ASFA L 9 mm con aro Interior Inoxidable

Las abrazaderas ASFA L con aro interior inoxidable se suministran montadas y están diseñadas para dar una mayor protección al tubo cuando se producen fuertes vibraciones durante largos periodos de tiempo.

Está recomendada su aplicación especialmente en todos los tubos de silicona, al ser estos muy sensibles al corte, evitando daños de rotura además de repartir circularmente el rendimiento de la abrazadera.

Ø Aplicación	L W1	L W2	L W3	L W4	L W5	Valores máximos		Envase
						Par (Nm)	Presión (Bar)	
16-27	A300877-0	A301653-2	A301603-0	A301403-5	A301577-5	3,5	38	200
20-32	A300878-8	A301654-0	A301604-9	A301404-3	A301578-3	3,5	36	200
25-40	A300879-6	A301655-9	A301606-5	A301405-1	A301580-4	4	32	100
30-45	A300880-9	A301656-7	A301607-3	A301406-0	A301581-2	4	28	100
32-50	A300881-7	A301657-5	A301608-1	A301407-8	A301582-0	4	24	100
40-60	A300882-5	A301658-3	A301609-0	A301408-6	A301583-9	4	19	100
50-70	A300883-3	A301659-1	A301610-2	A301409-4	A301584-7	4	17	100
60-80	A300884-1	A301660-4	A301611-0	A301410-7	A301585-5	4	15	100
70-90	A300885-0	A301661-2	A301612-9	A301411-5	A301586-3	4	13	50
80-100	A300886-8	A301662-0	A301613-7	A301412-3	A301587-1	4	11	50
90-110	A300887-6	A301663-9	A301614-5	A301414-0	A301588-0	4	10	25
100-120	A300888-4	A301664-7	A301615-3	A301415-8	A301589-8	4	9	25
110-130	A300889-2	A301665-5	A301616-1	A301416-6	A301590-0	4	8	25
120-140	A300890-5	A301666-3	A301617-0	A301417-4	A301591-9	4	7	25
130-150	A300891-3	A301667-1	A301618-8	A301418-2	A301592-7	4	6	25
140-160	A300892-1	A301668-0	A301619-6	A301419-0	A301593-5	4	5	25

** Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.*



INFORMACIÓN TÉCNICA	
MATERIAL ABRAZADERA	ACERO GALVANIZADO AISI-430, AISI-304, AISI-316
MATERIAL ARO INTERIOR	ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310) AISI 301
RESIST. CORROSIÓN	Dependiendo del material, de 72 a 600 HORAS NIEBLA SALINA (ASTM B-117)
VEL. MÁX. DE ATORNILLADO (RPM)	540 ±5

