

Abrazadera ASFA S-PRO TITANIO

Al utilizar como materia prima para su fabricación el titanio, juntamente con el innovador diseño de su cabezal y el ancho de su banda, permite obtener los mejores resultados comparativos en peso, rendimiento y corrosión, respecto a cualquier otra abrazadera del mundo.

Gracias a la utilización de sistemas revolucionarios en su fabricación, podemos suministrar toda la gama, desde el diámetro más pequeño (16-27) hasta el diámetro mayor (220-240) en TITANIO 100%.


Dadas sus altas prestaciones (menor peso y mayor resistencia a la corrosión), está especialmente indicada para aplicaciones en motores de alta competición, motores marítimos, aeronáuticos, además de la industria química.

Cumple holgadamente con todas las normativas y directrices europeas.

TI



Ø Aplicación										
mm	Referencia	L máx.	S +0,10	h máx.	a +0,4 a -0,2	b máx.	Valores máximos		Envase	Embalaje
							Par (Nm)	Presión (Bar)		
16-27	0300950-2	29,6	1	11	12,2	18	5	47	1	20
20-32	0300951-0	29,6	1	11	12,2	18	6	47	1	20
25-40	0300952-9	29,6	1	11	12,2	18	6	42	1	20
30-45	0300953-7	29,6	1	11	12,2	18	6	37	1	20
32-50	0300954-5	29,6	1	11	12,2	18	7	37	1	20
40-60	0300955-3	29,6	1	11	12,2	18	7	32	1	20
50-70	0300956-1	29,6	1	11	12,2	18	7,5	26	1	20
60-80	0300957-0	29,6	1	11	12,2	18	7,5	21	1	20
70-90	0300958-8	29,6	1	11	12,2	18	7,5	18	1	20
80-100	0300959-6	29,6	1	11	12,2	18	7,5	15	1	20
90-110	0300960-9	29,6	1	11	12,2	18	7,5	13	1	20
100-120	0300961-7	29,6	1	11	12,2	18	7,5	11	1	20
110-130	0300962-5	29,6	1	11	12,2	18	7,5	8,5	1	20
120-140	0300963-3	29,6	1	11	12,2	18	7,5	7,4	1	20
130-150	0300964-1	31,6	1	11	12,2	18	7,5	6,3	1	20
140-160	0300965-0	31,6	1	11	12,2	18	7,5	5,3	1	20
150-170	0300966-8	31,6	1	11	12,2	18	7,5	4,2	1	20
160-180	0300967-6	31,6	1	11	12,2	18	7,5	3,2	1	20
170-190	0300968-4	31,6	1	11	12,2	18	7,5	2,1	1	20
180-200	0300969-2	31,6	1	11	12,2	18	7,5	2,1	1	20
190-210	0300970-5	31,6	1	11	12,2	18	7,5	1,9	1	20
200-220	0300971-3	31,6	1	11	12,2	18	7,5	1,9	1	20
210-230	0300972-1	31,6	1	11	12,2	18	7,5	1,7	1	20
220-240	0300973-0	31,6	1	11	12,2	18	7,5	1,7	1	20

	INFORMACIÓN TÉCNICA	
	MATERIAL	TITANIUM ASTM B-348
	ACABADO	PTFE-BLACK
	VEL. MÁX. DE ATORNILLADO (RPM)	540 ±5

