

W4

Aro de compresión tubular

El aro de compresión tubular está fabricado de una sola pieza sin remachados ni soldaduras y garantiza una excelente fijación, siendo especialmente utilizados para montajes en series.

Son una solución fiable, duradera, inviolable al desmontaje y económica.

Los Aros de compresión se utilizan para garantizar una perfecta unión entre una manguera y un racord.


Tras escoger el diámetro del aro que más se ajusta al diámetro del tubo se realiza el montaje mediante máquinas de compresión que reducen el diámetro del aro hasta un máximo de 3 mm hasta ajustarlo al tubo.

Aplicación

mm	Denominación	Referencia		b +-0,5	c +0,2 -0,1	Envase
		A: 7 mm	A: 10 mm			
16,5-19,5	Aro tubular de 20	5303608-5	4303608-5	20	1,2	200
17,5-20,5	Aro tubular de 21	5303610-6	4303610-6	21	1,2	200
18,5-21,5	Aro tubular de 22	5303612-7	4303612-7	22	1,2	200
19,5-22,5	Aro tubular de 23	5303614-8	4303614-8	23	1,2	200
20,5-23,5	Aro tubular de 24	5303616-9	4303616-9	24	1,2	200
20,5-24,5	Aro tubular de 25	5303618-0	4303618-0	25	1,2	200
21,5-25,5	Aro tubular de 26	5303620-1	4303620-1	26	1,2	200
22,5-26,5	Aro tubular de 27	5303622-2	4303622-2	27	1,2	200
23,5-27,5	Aro tubular de 28	5303624-3	4303624-3	28	1,2	200
24,5-28,5	Aro tubular de 29	5303626-4	4303626-4	29	1,2	200
25,5-29,5	Aro tubular de 30	5303628-5	4303628-5	30	1,2	200
25,5-30,5	Aro tubular de 31	5303630-6	4303630-6	31	1,2	200
26,5-31,5	Aro tubular de 32	5303632-7	4303632-7	32	1,2	200
27,5-32,5	Aro tubular de 33	5303634-8	4303634-8	33	1,2	200
28,5-33,5	Aro tubular de 34	5303636-9	4303636-9	34	1,2	200
29,5-34,5	Aro tubular de 35	5303638-0	4303638-0	35	1,2	200
30,5-35,5	Aro tubular de 36	5303640-1	4303640-1	36	1,2	200
31,5-36,5	Aro tubular de 37	5303642-2	4303642-2	37	1,2	200
32,5-37,5	Aro tubular de 38	5303644-3	4303644-3	38	1,2	200
33,5-38,5	Aro tubular de 39	5303646-4	4303646-4	39	1,2	200
34,5-39,5	Aro tubular de 40	5303648-5	4303648-5	40	1,2	200

**** Posibilidad de fabricación hasta un diámetro máximo de 60 mm.***

**** Posibilidad de fabricación con diferentes anchos y espesores.***



INFORMACIÓN TÉCNICA	
MATERIAL	INOXIDABLE (DIN 1.4301) AISI-304
ACABADO	INOXIDABLE
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	400 HORAS NIEBLA SALINA (ASTMB-117)
PRENSADO	MÁQUINA 8 SECTORES

