



El diseño del cabezal mediante una bola de acero en su interior asegura una excelente fijación. Una vez montada, no existe retroceso y, por lo tanto, no pierde apriete. También resulta inviolable.

Gracias a sus dos anchos de banda, podemos abarcar hasta 114 kg de resistencia, así como la posibilidad de llegar hasta diámetros superiores a 300 mm.

La aplicación se realiza con una herramienta que tensa y, una vez alcanzado su límite, corta el sobrante a ras del cabezal sin dejar ninguna parte que sobresalga.

MATERIAL: Acero inoxidable W4 AISI 304
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 400 horas de niebla salina (ASTM B-117)

Ø Aplicación	Referencia	a ±0.2	L ±5	S ±0.02	Resistencia (N)	Envase	Embalaje
4,60 x 129 x 39	03002001	4,6	129	0,25	890	100	8.000
4,60 x 200 x 61	03002002	4,6	200	0,25	890	100	6.000
4,60 x 300 x 93	03002003	4,6	300	0,25	890	100	5.000
4,60 x 370 x 116	03002004	4,6	370	0,25	890	100	4.000
4,60 x 520 x 163	03002005	4,6	520	0,25	890	100	4.500
4,60 x 680 x 214	03002006	4,6	680	0,25	890	100	2.000
4,60 x 840 x 265	03002007	4,6	840	0,25	890	100	1.000
7,90 x 197 x 60	03002008	7,9	197	0,25	1.600	100	4.500
7,90 x 300 x 93	03002009	7,9	300	0,25	1.600	100	4.000
7,90 x 368 x 115	03002010	7,9	368	0,25	1.600	100	3.000
7,90 x 450 x 141	03002011	7,9	450	0,25	1.600	100	2.000
7,90 x 500 x 157	03002012	7,9	500	0,25	1.600	100	2.000
7,90 x 680 x 214	03002013	7,9	680	0,25	1.600	100	2.000
7,90 x 1020 x 323	03002014	7,9	1.020	0,25	1.600	100	500