

Collier de serrage Sans Fin - Ouvert

Le logement réduit de ce collier fait de ce produit le modèle idéal pour des applications dans lesquelles vous n'avez pas d'espaces. Se trouve ouvert avant de sa pose.

Indiqué pour un travail avec des tubes à des épaisseurs de paroi et petits diamètres.

** La pression maximale de son application dépendra du genre du tuyau et la géométrie du raccord.*

W2



Ø Application									
mm	Référence	a	b	c	d	Valeurs maximales		Boitage	Emballage
						Serrage (Nm)	Pression (Bars)		
6-11	0301640-1	7,5	0,4	7	5	1,5	25	100	1600
11-19	0301641-0	7,5	0,4	7	5	1,5	25	100	1600

** Recommandation de travailler à un 75% des valeurs maximales indiqués dans la table.*

	INFORMATION TECHNIQUE	
	MATÉRIEL	BANDE: ACIER INOX X8 Cr17 (AISI 430) VIS ET LOGEMENT: ACIER Øst 34-3
	FINITION	BANDE ET LOGEMENT: ACIER INOX VIS: ZINGUÉ BLANC CR3
	RÉSISTANCE À LA CORROSION	72 HEURES EN BROUILLARD SALIN (ASTM B-117)

