

Collier SMS



W1

Les colliers P-Clip SMS sont spécialement recommandés pour les fixations de tubes en plastique et tuyaux dans des applications du secteur de la construction, sanitaire et l'automobile.

Utilisés habituellement dans des différents genres de machines agricoles, construction de bateaux et véhicules commerciaux, machinerie de construction, etc...


Le profilé en caoutchouc EPDM, assure une bonne fixation éliminant la vibration et l'endommagement possiblement produit après son application. Différemment de la P-Clip DIN 3016, la P-Clip SMS a un trou frontal ovalé et un trou postérieur arrondi, qui permet une flexibilité lors de la fixation. Fabriqués en deux largeurs de bande : 12,7 mm (vis M.6) et 15,9 mm (vis M.8).

** Diamètre spéciaux disponible sous demande.*

** Autres genres de gommages sont disponibles.*

Dénomination	Référence	Application D $\pm 0,4$ mm	Largeur de bande	E $\pm 0,4$	T $\pm 0,1$	Pour vis b	a	c	Boîitage	Emballage
SMS 4,8/12	0302500-7	4,8	12,7	15,4	0,8	M6	8	8	500	500
SMS 6/12	0302501-5	6,4	12,7	16,2	0,8	M6	8	8	500	500
SMS 8/12	0302502-2	7,9	12,7	17	0,8	M6	8	8	500	500
SMS 10/12	0302506-6	9,5	12,7	17,8	0,8	M6	8	8	500	500
SMS 11/12	0302506-9	11,1	12,7	18,6	0,8	M6	8	8	200	200
SMS 13/12	0302507-7	12,7	12,7	19,4	1	M6	8	8	200	200
SMS 14/12	0302509-0	14,3	12,7	20,2	1	M6	8	8	200	200
SMS 16/12	0302510-6	15,9	12,7	21	1	M6	8	8	200	200
SMS 17/12	0302512-2	17,5	12,7	21,8	1	M6	8	8	200	200
SMS 19/12	0302514-4	19	12,7	22,6	1	M6	8	8	200	200
SMS 20/12	0302515-5	20,6	12,7	23,4	1	M6	8	8	200	200
SMS 22/12	0302516-9	22,2	12,7	24,2	1	M6	8	8	200	200
SMS 23/12	0302518-5	23,8	12,7	25	1	M6	8	8	200	200
SMS 25/12	0302517-7	25,4	12,7	25,8	1	M6	8	8	100	100
SMS 27/12	0302522-5	27	12,7	27,1	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 29/12	0302523-5	28,6	12,7	27,9	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 30/12	0302525-5	30,2	12,7	28,6	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 32/12	0302526-6	31,8	12,7	29,4	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 33/12	0302527-4	33,3	12,7	30,2	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 35/12	0302529-3	34,9	12,7	31	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 36/12	0302531-0	36,5	12,7	31,8	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 38/12	0302533-0	38,1	12,7	32,6	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 41/12	0302536-0	41	12,7	34	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 45/12	0302539-0	45	12,7	36	1,2	M6	8	8	50	50
SMS 47/12	0302542-2	47	12,7	36,5	1,2	M6	8	8	50	50
SMS 51/12	0302546-6	51	12,7	39	1,2	M6	8	8	50	50
SMS 54/12	0302549-9	54	12,7	41,5	1,2	M6	8	8	50	50
SMS 60/12	0302536-6	60	12,7	43,5	1,2	M6	8	8	50	50
SMS 65/12	0302537-7	65	12,7	46,1	1,2	M6	8	8	50	50
SMS 74/12	0302547-7	74	12,7	50	1,2	M6	8	8	25	25
SMS 82/12	0302548-0	82	12,7	59	1,2	M6	8	8	25	25
SMS 110/12	0302550-0	110	12,7	68	1,2	M6	8	8	25	25
SMS 6/15	0302560-0	6,4	15,9	16,2	0,8	M8	9	11	500	500
SMS 7/15	0302561-1	7,9	15,9	17	0,8	M8	9	11	500	500
SMS 9/15	0302562-2	9,5	15,9	17,8	0,8	M8	9	11	200	200
SMS 11/15	0302563-3	11,1	15,9	18,6	0,8	M8	9	11	200	200
SMS 12/15	0302564-4	12,7	15,9	19,4	1	M8	9	11	200	200
SMS 14/15	0302565-5	14,3	15,9	20,2	1	M8	9	11	200	200
SMS 15/15	0302566-6	15,9	15,9	21	1	M8	9	11	200	200

Dénomination	Référence	Application D ±0,4 mm	Largeur de bande	E ±0,4	T ±0,1	Pour vis b	a	c	Boitage	Emballage
SMS 17/15	0302567-7	17,5	15,9	21,8	1	M8	9	11	200	200
SMS 19/15	0302568-8	19	15,9	22,6	1	M8	9	11	200	200
SMS 20/15	0302569-9	20,6	15,9	23,4	1	M8	9	11	200	200
SMS 22/15	0302570-0	22,2	15,9	24,2	1	M8	9	11	100	100
SMS 23/15	0302571-1	23,8	15,9	25	1	M8	9	11	100	100
SMS 25/15	0302572-2	25,4	15,9	25,8	1	M8	9	11	100	100
SMS 27/15	0302573-3	27	15,9	27,1	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 28/15	0302596-6	28,6	15,9	27,9	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 30/15	0302574-4	30,2	15,9	28,6	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 31/15	0302575-5	31,8	15,9	29,4	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 33/15	0302576-6	33,3	15,9	30,2	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 34/15	0302577-7	34,9	15,9	31	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 36/15	0302578-8	36,5	15,9	31,8	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 38/15	0302579-9	38,1	15,9	32,6	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 41/15	0302581-1	41	15,9	34	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 45/15	0302583-3	45	15,9	36	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 47/15	0302584-4	47	15,9	36,5	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 51/15	0302585-4	51	15,9	39	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 55/15	0302586-6	54	15,9	41,5	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 60/15	0302587-7	60	15,9	43,5	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 64/15	0302588-8	65	15,9	46,1	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 75/15	0302589-9	74	15,9	50	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 110/15	0302590-0	110	15,9	68	1,2	M8	9	11	50	50

	INFORMATION TECHNIQUE	
	MATÉRIEL	GALVANISÉ (DIN 1.0529)
	FINITION	GRIS ARGENT AVEC PROFILE EPDM NOIR
	RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE	-40 + 120 °C

