



Collier ASFA L (9 mm) avec bague intégrée en inox


Les colliers ASFA L (9 mm) avec bague intégrée en inox sont envoyés déjà montés et sont conçus pour donner une majeure protection au tube lorsque se produisent des fortes vibrations pendant des longues périodes de temps.

Application spécialement recommandée pour des tubes en silicone, du fait d'être sensibles aux coupures, évitant ainsi des endommagements de rupture en plus de distribuer circulairement la performance du collier.

*** La pression maximale de l'application dépendra du genre de tuyau et de la géométrie du raccord.**

Ø Application	L W1	L W2	L W3	L W4	L W5	Valeurs maximales		Boitage
						Serrage (Nm)	Pression (Bars)	
16-27	A300877-0	A301653-2	A301603-0	A301403-5	A301577-5	3,5	38	200
20-32	A300878-8	A301654-0	A301604-9	A301404-3	A301578-3	3,5	36	200
25-40	A300879-6	A301655-9	A301606-5	A301405-1	A301580-4	4	32	100
30-45	A300880-9	A301656-7	A301607-3	A301406-0	A301581-2	4	28	100
32-50	A300881-7	A301657-5	A301608-1	A301407-8	A301582-0	4	24	100
40-60	A300882-5	A301658-3	A301609-0	A301408-6	A301583-9	4	19	100
50-70	A300883-3	A301659-1	A301610-2	A301409-4	A301584-7	4	17	100
60-80	A300884-1	A301660-4	A301611-0	A301410-7	A301585-5	4	15	100
70-90	A300885-0	A301661-2	A301612-9	A301411-5	A301586-3	4	13	50
80-100	A300886-8	A301662-0	A301613-7	A301412-3	A301587-1	4	11	50
90-110	A300887-6	A301663-9	A301614-5	A301414-0	A301588-0	4	10	25
100-120	A300888-4	A301664-7	A301615-3	A301415-8	A301589-8	4	9	25
110-130	A300889-2	A301665-5	A301616-1	A301416-6	A301590-0	4	8	25
120-140	A300890-5	A301666-3	A301617-0	A301417-4	A301591-9	4	7	25
130-150	A300891-3	A301667-1	A301618-8	A301418-2	A301592-7	4	6	25
140-160	A300892-1	A301668-0	A301619-6	A301419-0	A301593-5	4	5	25

*** Recommandation de travailler à un 75% des valeurs maximales indiqués dans la table.**

	INFORMATION TECHNIQUE	
	MATÉRIEL COLLIER	GALVANISÉ AISI-430, AISI-304, AISI-316
	MATÉRIEL BAGUE INTÉRIEURE	ACIER INOX (DIN 1.4310) AISI 301
	RÉSISTANCE À LA CORROSSION	DE 72 À 600 HEURES DE BROUILLARD SALIN
	VITESSE MAX. DE SERRAGE	540 ±5

