




Blister de colliers NORMAL

Le collier NORMAL de MIKALOR se présente aussi dans un blister en plastique totalement scellé, qui garantit une très bonne présentation du produit et le maintien dans son état original. Ce packaging est parfait pour le point de vente tandis qu'il permet l'auto-service. Le blister dispose de la description complète du produit de manière que l'acheteur puisse éviter des longues attentes.

** La pression maximale de l'application dépend du genre de tuyau et de la géométrie du raccord.*

Collier de serrage normal							
Référence	Dénomination	Ø Application	Largeur	Valeurs maximales		Uts / blister	Blister / Emballage
				Serrage (Nm)	Pression (Bars)		
B301056-0	"Normal" Miniclip 12-13	12-13	10	1	12,5	6	20
B301058-7	"Normal" Miniclip 14-15	14-15	10	1	12	6	20
B301059-5	"Normal" Miniclip 15-17	15-17	10	1	12	6	20
B301060-8	"Normal" Miniclip 16-18	16-18	10	1	11	6	20
B301063-2	"Normal" Miniclip 20-22	20-22	10	1	10	6	20

** Recommandation de travailler à un 75% des valeurs maximales indiqués dans la table.*

	INFORMATION TECHNIQUE	
	MATÉRIEL	BANDE: ACIER ST3 K32 (EN10215) VIS: CLASSE DE RÉSISTANCE 6 ÉCROU: CLASSE DE RÉSISTANCE 6
	FINITION	ZINGUÉ GRIS ARGENT CR3
	RÉSISTANCE À LA CORROSSION	72 HEURES EN BROUILLARD SALIN (ASTM B-117)

