



Sachets de colliers à vis tangente ASFA L

Nouveau format de présentation conçu pour les magasins dans lesquels existe une zone commerciale dédiée à l'auto-service. Possibilité de regarder et toucher au produit, de manière qu'il devient plus attirant pour tous ceux qui désirent une petite quantité d'unités. Tous les sachets contiennent la marque MIKALOR et sont parfaitement catégorisés.

** La pression maximale de l'application dépend du genre de tuyau et de la géométrie du raccord.*

W1

Ø Application mm	Référence	a +0,5 a -0,2	Valeurs maximales		Uts / sachet	Sachet/boîte	Boitage (unités totales)
			Serrage (Nm)	Pression (Bars)			
8-16	03008753B0	9	3,0	40	5	40	200
12-22	03008761B0	9	3,0	40	5	40	200
16-27	03008770B0	9	3,5	38	5	40	200
20-32	03008788B0	9	3,5	36	5	40	200
25-40	03008796B0	9	4,0	32	5	20	100
30-45	03008809B0	9	4,0	28	5	20	100
32-50	03008817B0	9	4,0	24	5	20	100
40-60	03008825B0	9	4,0	19	5	20	100
50-70	03008833B0	9	4,0	17	5	20	100

** Recommandation de travailler à un 75% des valeurs maximales indiqués dans la table.*

INFORMATION TECHNIQUE	
MATÉRIEL	BANDE ET LOGEMENT: GALVANISÉ (EN 10292) VIS: ACIER Qst 36-3 (DIN 1.0213)
FINITION	BANDE ET LOGEMENT: GALVANISÉ VIS: ZINGUÉ GRIS ARGENT Cr3
RÉSISTANCE À LA CORROSSION	144 HEURES EN BROUILLARD SALIN (ASTM B-117)
VITESSE MAX. DE SERRAGE	540 ±5

