



Sachet collier SUPRA

Nouveau format de présentation conçu pour les magasins dans lesquels existe une zone commerciale dédiée à l'auto-service. Possibilité de regarder et toucher au produit, de manière qu'il devient plus attirant pour tous ceux qui désirent une petite quantité d'unités. Tous les sachets contiennent la marque MIKALOR et sont parfaitement catégorisés.

* La pression maximale de l'application dépend du genre de tuyau et de la géométrie du raccord.

W2

Ø Application mm	Référence	a	Valeurs maximales		Uts / sachet	Sachet/boîte	Boitage (unités totales)
			Serrage (Nm)	Pression (Bars)			
19-21	03019020BO	18	10	40	2	25	50
23-25	03019047BO	18	10	40	2	25	50
25-27	03019055BO	18	10	40	2	25	50
29-31	03019071BO	20	12	35	2	25	50
31-34	03019080BO	20	12	35	2	25	50
37-40	03019100BO	20	12	35	2	25	50
40-43	03019119BO	20	12	35	2	25	50
43-47	03019127BO	20	12	35	2	25	50
47-51	03019135BO	20	16	30	2	25	50
51-55	03019143BO	20	16	30	2	25	50
55-59	03019151BO	20	16	30	2	25	50
59-63	03019160BO	20	16	30	2	25	50
63-68	03019178BO	20	16	30	2	25	50
68-73	03019186BO	25	30	20	2	25	50

* Recommandation de travailler à un 75% des valeurs maximales indiqués dans la table.

INFORMATION TECHNIQUE	
MATÉRIEL	BANDE ET GUIDE: ACIER INOX X6CR17 AISI-430 VIS: ACIER Qst 34-3 (DIN 1.0213) Classe de résistance 8.8
FINITION	ACIER INOX
RÉSISTANCE À LA CORROSSION	72 HEURES EN BROUILLARD SALIN (ASTM B- 117)
VITESSE MAX. DE SERRAGE	540 ±5

