



La conception du logement, moyennant une bille d'acier à l'intérieur, permet une excellente fixation. Toutefois installée elle ne permet aucun retour de la bande et pourtant ne présente aucune perte de couple de serrage. Donc elle reste inviolable.

Grâce à ses deux largeurs de bande, nous pouvons atteindre une résistance de jusqu'à 114 kg, ainsi que la possibilité d'atteindre des diamètres supérieurs à 300 mm.

L'application se réalise avec un outil qui tend et, lorsqu'il atteint son maximum, coupe le surplus à ras du logement sans laisser aucune partie qui dépasse.

MATÉRIEL: Acier inoxydable
W4 AISI 304

**RÉSISTANCE À
LA CORROSION:** 400 heures en brouillard
salin (ASTM B-117)

Ø Application	Référence	a ±0.2	L ±5	S ±0.02	Résistance (N)	Boîtage	Emballage
4,60 x 129 x 39	03002001	4,6	129	0,25	890	100	8.000
4,60 x 200 x 61	03002002	4,6	200	0,25	890	100	6.000
4,60 x 300 x 93	03002003	4,6	300	0,25	890	100	5.000
4,60 x 370 x 116	03002004	4,6	370	0,25	890	100	4.000
4,60 x 520 x 163	03002005	4,6	520	0,25	890	100	4.500
4,60 x 680 x 214	03002006	4,6	680	0,25	890	100	2.000
4,60 x 840 x 265	03002007	4,6	840	0,25	890	100	1.000
7,90 x 197 x 60	03002008	7,9	197	0,25	1.600	100	4.500
7,90 x 300 x 93	03002009	7,9	300	0,25	1.600	100	4.000
7,90 x 368 x 115	03002010	7,9	368	0,25	1.600	100	3.000
7,90 x 450 x 141	03002011	7,9	450	0,25	1.600	100	2.000
7,90 x 500 x 157	03002012	7,9	500	0,25	1.600	100	2.000
7,90 x 680 x 214	03002013	7,9	680	0,25	1.600	100	2.000
7,90 x 1020 x 323	03002014	7,9	1.020	0,25	1.600	100	500