

Fascetta graffata a nastro



W1


La fascetta graffata viene disegnata per utilizzi con montaggi dove viene richiesta rapidità nelle installazioni ed applicazioni caratterizzate da bassa e media pressione.

La peculiarità del disegno del serraggio della fascetta permette l'utilizzo in alloggi dove l'introduzione di utensili è difficoltoso: infatti il montaggio può effettuarsi con una semplice tenaglia.

Un'ulteriore vantaggio della fascetta a nastro, è la sua inviolabilità una volta effettuato il montaggio.

** Producibile inoltre in inox AISI 304 e AISI 316.*

Ø Applicazione							
D ±0,3 mm	Ø chiusura D min.	Referenza	H max. mm	S ±0,3 mm	a ±0,15	Confezione	Imballaggio
10,0	8,3	0303075-2	14,0	0,6	7	1.000	4.000
13,3	10,8	0303076-0	17,0	0,6	7	1.000	4.000
15,7	13,2	0303077-9	20,1	0,6	7	1.000	4.000
17,5	14,3	0303078-7	22,5	0,8	7	1.000	4.000
17,8	14,6	0303079-5	22,5	0,8	7	1.000	4.000
18,5	15,3	0303080-8	23,5	0,8	7	1.000	4.000
20,5	17,3	0303081-6	26,0	0,8	7	500	2.000
29,5	26,3	0303082-4	35,5	0,8	7	500	2.000
31,6	28,4	0303083-2	37,5	0,8	7	500	2.000
39,6	36,4	0303084-0	45,5	0,8	7	500	1.000
40,5	37,3	0303085-9	46,5	0,8	7	500	1.000
45,5	42,3	0303086-7	51,5	0,8	7	200	800
47,0	43,8	0303087-5	53,0	0,8	7	200	800
51,5	48,3	0303088-3	57,5	0,8	7	100	400
52,5	49,3	0303089-1	58,5	0,8	7	100	400
65,5	62,3	0303090-4	71,5	0,8	7	100	400

	INFORMAZIONE TECNICA	
	MATERIALE	ACCIAIO DX51D+ AZ 150 (UNI EN 10215)
	RIVESTIMENTO	GRIGIO ARGENTATO (ALUZINK)
	RESISTENZA ALLA CORROSIONE	144 ORE IN NEBBIA SALINA (ASTM B-117)

