

Fascetta a vite stringitubo

Per mezzo della dimensione ridotta del proprio cassetto, questa fascetta è ideale per montaggi in spazi anche estremamente ridotti. Viene consegnata per un possibile utilizzo al diametro massimo del rango nominale.

Può essere utilizzata per applicazioni composte da flessibili con spessore ridotti e diametri minimi.

** La pressione massima dell'applicazione dipende dal tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.*

W2



Ø Applicazione									
mm	Referenza	a	b	c	d	Valori massimi		Confezione	Imballaggio
						Serraggio (Nm)	Pressione (Bars)		
6-11	0301640-1	7,5	0,4	7	5	1,5	25	100	1600
11-19	0301641-0	7,5	0,4	7	5	1,5	25	100	1600

* Si raccomanda un utilizzo del 75% dei valori indicati in tabella.

INFORMAZIONE TECNICA	
MATERIALE	NASTRO: ACCIAIO INOSSIDABILE X8 Cr17 (AISI 430) VITE E GABBIA: ACCIAIO 0st 34-3
RIVESTIMENTO	NASTRO E GABBIA: ACCIAIO INOSSIDABILE VITE: ZINCATO BIANCO CR3
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	72 ORE IN NEBBIA SALINA (ASTM B-117)

