



Fascetta stringitubo a vite ASFA S (12mm) con carter a controllo coppia di serraggio

Il sistema ha come finalità apportare alla fascetta un dispositivo che fissi una coppia di serraggio determinata soprattutto per ragioni di normative o per esigenze di sicurezza. Al raggiungimento della coppia di serraggio determinata il cappuccio si stacca dal carter impedendo così un valore di serraggio non superiore a quello desiderato. Per poter ripetere l'operazione di serraggio la fascetta deve essere smontata completamente.

Il prodotto viene consegnato integro affinché venga montato in applicazione correttamente.

| Ø Applicazione | S W1 | S W2 | S W3 | S W4 | S W5 | Confezione |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 16-27 | CA3009001 | CA3017017 | CA3016209 | CA3014730 | CA3017720 | 50 |
| 20-32 | CA3009002 | CA3017025 | CA3016217 | CA3014510 | CA3017500 | 50 |
| 25-40 | CA3009003 | CA3017033 | CA3016225 | CA3014529 | CA3017519 | 50 |
| 30-45 | CA3009004 | CA3017009 | CA3016233 | CA3014748 | CA3017738 | 50 |
| 32-50 | CA3009005 | CA3017041 | CA3016241 | CA3014537 | CA3017527 | 50 |
| 40-60 | CA3009006 | CA3017050 | CA3016250 | CA3014545 | CA3017535 | 50 |
| 50-70 | CA3009007 | CA3017068 | CA3016268 | CA3014553 | CA3017543 | 50 |
| 60-80 | CA3009008 | CA3017076 | CA3016276 | CA3014561 | CA3017551 | 50 |
| 70-90 | CA3009009 | CA3017084 | CA3016284 | CA3014570 | CA3017560 | 50 |
| 80-100 | CA3009010 | CA3017092 | CA3016292 | CA3014588 | CA3017578 | 25 |
| 90-110 | CA3009011 | CA3017105 | CA3016305 | CA3014596 | CA3017586 | 25 |
| 100-120 | CA3009012 | CA3017113 | CA3016313 | CA3014609 | CA3017594 | 25 |
| 110-130 | CA3009013 | CA3017121 | CA3016321 | CA3014617 | CA3017607 | 25 |
| 120-140 | CA3009014 | CA3017130 | CA3016330 | CA3014625 | CA3017615 | 25 |
| 130-150 | CA3009015 | CA3017148 | CA3016348 | CA3014633 | CA3017623 | 25 |
| 140-160 | CA3009016 | CA3017156 | CA3016356 | CA3014641 | CA3017631 | 25 |
| 150-170 | CA3009017 | CA3017164 | CA3016364 | CA3014650 | CA3017640 | 25 |
| 160-180 | CA3009018 | CA3017172 | CA3016372 | CA3014668 | CA3017658 | 25 |
| 170-190 | CA3009019 | CA3017180 | CA3016380 | CA3014676 | CA3017666 | 10 |
| 180-200 | CA3009020 | CA3017199 | CA3016399 | CA3014684 | CA3017674 | 10 |
| 190-210 | CA3009021 | CA3017201 | CA3016428 | CA3014692 | CA3017682 | 10 |
| 200-220 | CA3009022 | CA3017210 | CA3016436 | CA3014705 | CA3017690 | 10 |
| 210-230 | CA3009023 | CA3017228 | CA3016444 | CA3014713 | CA3017703 | 10 |
| 220-240 | CA3009024 | CA3017236 | CA3016452 | CA3014721 | CA3017711 | 10 |

| INFORMAZIONE TECNICA | |
|---|---|
|  | MATERIALE CAPPuccio DI SERRAGGIO ZAMAK 5 GD-ZnALU CuI |
| | RIVESTIMENTO GRIGIO ARGENTATO |
| | ESISTENZA ALLA CORROSIONE SECONDO MATERIALE UTILIZZATO W1, W2, W3, W4 O W5. |
| | VELOCITÀ MASSIMA DI SERRAGGIO (RPM) 540 ±5 |

