

W1

Collare a norma SMS

La P-Clip a norma Sms trova impiego specialmente per fissaggi di tubi di plastica e flessibili in applicazioni di settori come la costruzione e l'automozione. Viene inoltre usata abitudinalmente in diversi tipi di macchine agricole, per la costruzione in generale, settore marino e veicoli commerciali.


Il profilo in Epdm, assicura un fissaggio ottimale allo stesso tempo assorbendo le vibrazioni così evitando danneggiamenti. I fori di fissaggio del collare sono ovalizzati frontalmente e sferici posteriormente, al contrario del collare DIN 3016, peculiarità che offrono una gran flessibilità al momento del fissaggio.

I collari Sms si fabbricano di serie in con due tipi di nastro 12,7mms (adatte a viti M6) e 15,9 mms (adatte a viti M8).

**** Diametri speciale possono essere prodotti a richiesta.***

Denominazione	Referenza	Applicazione D ±0,4 mm	Larghezza nastro	E ±0,4	T ±0,1	Per Vite	a	c	Confezione	Imballaggio
SMS 4,8/12	0302500-7	4,8	12,7	15,4	0,8	M6	8	8	500	500
SMS 6/12	0302501-5	6,4	12,7	16,2	0,8	M6	8	8	500	500
SMS 8/12	0302502-2	7,9	12,7	17	0,8	M6	8	8	500	500
SMS 10/12	0302506-6	9,5	12,7	17,8	0,8	M6	8	8	500	500
SMS 11/12	0302506-9	11,1	12,7	18,6	0,8	M6	8	8	200	200
SMS 13/12	0302507-7	12,7	12,7	19,4	1	M6	8	8	200	200
SMS 14/12	0302509-0	14,3	12,7	20,2	1	M6	8	8	200	200
SMS 16/12	0302510-6	15,9	12,7	21	1	M6	8	8	200	200
SMS 17/12	0302512-2	17,5	12,7	21,8	1	M6	8	8	200	200
SMS 19/12	0302514-4	19	12,7	22,6	1	M6	8	8	200	200
SMS 20/12	0302515-5	20,6	12,7	23,4	1	M6	8	8	200	200
SMS 22/12	0302516-9	22,2	12,7	24,2	1	M6	8	8	200	200
SMS 23/12	0302518-5	23,8	12,7	25	1	M6	8	8	200	200
SMS 25/12	0302517-7	25,4	12,7	25,8	1	M6	8	8	100	100
SMS 27/12	0302522-5	27	12,7	27,1	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 29/12	0302523-5	28,6	12,7	27,9	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 30/12	0302525-5	30,2	12,7	28,6	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 32/12	0302526-6	31,8	12,7	29,4	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 33/12	0302527-4	33,3	12,7	30,2	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 35/12	0302529-3	34,9	12,7	31	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 36/12	0302531-0	36,5	12,7	31,8	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 38/12	0302533-0	38,1	12,7	32,6	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 41/12	0302536-0	41	12,7	34	1,2	M6	8	8	100	100
SMS 45/12	0302539-0	45	12,7	36	1,2	M6	8	8	50	50
SMS 47/12	0302542-2	47	12,7	36,5	1,2	M6	8	8	50	50
SMS 51/12	0302546-6	51	12,7	39	1,2	M6	8	8	50	50
SMS 54/12	0302549-9	54	12,7	41,5	1,2	M6	8	8	50	50
SMS 60/12	0302536-6	60	12,7	43,5	1,2	M6	8	8	50	50
SMS 65/12	0302537-7	65	12,7	46,1	1,2	M6	8	8	50	50
SMS 74/12	0302547-7	74	12,7	50	1,2	M6	8	8	25	25
SMS 82/12	0302548-0	82	12,7	59	1,2	M6	8	8	25	25
SMS 110/12	0302550-0	110	12,7	68	1,2	M6	8	8	25	25
SMS 6/15	0302560-0	6,4	15,9	16,2	0,8	M8	9	11	500	500
SMS 7/15	0302561-1	7,9	15,9	17	0,8	M8	9	11	500	500
SMS 9/15	0302562-2	9,5	15,9	17,8	0,8	M8	9	11	200	200
SMS 11/15	0302563-3	11,1	15,9	18,6	0,8	M8	9	11	200	200
SMS 12/15	0302564-4	12,7	15,9	19,4	1	M8	9	11	200	200
SMS 14/15	0302565-5	14,3	15,9	20,2	1	M8	9	11	200	200
SMS 15/15	0302566-6	15,9	15,9	21	1	M8	9	11	200	200

Denominazione	Referenza	Applicazione D ±0,4 mm	Larghezza nastro	E ±0,4	T ±0,1	Per Vite	a	c	Confezione	Imballaggio
SMS 17/15	0302567-7	17,5	15,9	21,8	1	M8	9	11	200	200
SMS 19/15	0302568-8	19	15,9	22,6	1	M8	9	11	200	200
SMS 20/15	0302569-9	20,6	15,9	23,4	1	M8	9	11	200	200
SMS 22/15	0302570-0	22,2	15,9	24,2	1	M8	9	11	100	100
SMS 23/15	0302571-1	23,8	15,9	25	1	M8	9	11	100	100
SMS 25/15	0302572-2	25,4	15,9	25,8	1	M8	9	11	100	100
SMS 27/15	0302573-3	27	15,9	27,1	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 28/15	0302596-6	28,6	15,9	27,9	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 30/15	0302574-4	30,2	15,9	28,6	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 31/15	0302575-5	31,8	15,9	29,4	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 33/15	0302576-6	33,3	15,9	30,2	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 34/15	0302577-7	34,9	15,9	31	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 36/15	0302578-8	36,5	15,9	31,8	1,2	M8	9	11	100	100
SMS 38/15	0302579-9	38,1	15,9	32,6	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 41/15	0302581-1	41	15,9	34	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 45/15	0302583-3	45	15,9	36	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 47/15	0302584-4	47	15,9	36,5	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 51/15	0302585-4	51	15,9	39	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 55/15	0302586-6	54	15,9	41,5	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 60/15	0302587-7	60	15,9	43,5	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 64/15	0302588-8	65	15,9	46,1	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 75/15	0302589-9	74	15,9	50	1,2	M8	9	11	50	50
SMS 110/15	0302590-0	110	15,9	68	1,2	M8	9	11	50	50



Informazione tecnica	
MATERIALE	GALVANIZZATO (DIN 1.0529)
RIVESTIMENTO	GRIGIO ARGENTATO CON PROFILO EPDM NERO
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-40 + 120 ºC

