



Fascetta stringitubo a vite L 9mms con anello interno in acciaio inox

Le fascette vengono fornite con l'anello interno inossidabile già montato il cui scopo è conferire una maggiore protezione al tubo quando si producano forti vibrazioni durante notevoli periodi di tempo.


Sono raccomandati inoltre per tubi in silicone, particolarmente soggetti a tagli o scalfiture, pertanto evitando rotture, potendo apportare un rendimento circolare costante della fascetta.

*** La fascetta e l'anello possono essere forniti separatamente a richiesta.**

*** La pressione massima dell'applicazione dipende dal tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.**

Ø Applicazione	L W1	L W2	L W3	L W4	L W5	Valori massimi		Confezione
						Serraggio (Nm)	Pressione (Bars)	
16-27	A300877-0	A301653-2	A301603-0	A301403-5	A301577-5	3,5	38	200
20-32	A300878-8	A301654-0	A301604-9	A301404-3	A301578-3	3,5	36	200
25-40	A300879-6	A301655-9	A301606-5	A301405-1	A301580-4	4	32	100
30-45	A300880-9	A301656-7	A301607-3	A301406-0	A301581-2	4	28	100
32-50	A300881-7	A301657-5	A301608-1	A301407-8	A301582-0	4	24	100
40-60	A300882-5	A301658-3	A301609-0	A301408-6	A301583-9	4	19	100
50-70	A300883-3	A301659-1	A301610-2	A301409-4	A301584-7	4	17	100
60-80	A300884-1	A301660-4	A301611-0	A301410-7	A301585-5	4	15	100
70-90	A300885-0	A301661-2	A301612-9	A301411-5	A301586-3	4	13	50
80-100	A300886-8	A301662-0	A301613-7	A301412-3	A301587-1	4	11	50
90-110	A300887-6	A301663-9	A301614-5	A301414-0	A301588-0	4	10	25
100-120	A300888-4	A301664-7	A301615-3	A301415-8	A301589-8	4	9	25
110-130	A300889-2	A301665-5	A301616-1	A301416-6	A301590-0	4	8	25
120-140	A300890-5	A301666-3	A301617-0	A301417-4	A301591-9	4	7	25
130-150	A300891-3	A301667-1	A301618-8	A301418-2	A301592-7	4	6	25
140-160	A300892-1	A301668-0	A301619-6	A301419-0	A301593-5	4	5	25

*** Si raccomanda un utilizzo del 75% dei valori indicati in tabella**

	INFORMAZIONE TECNICA	
	MATERIALE FASCETTA	GALVANIZZATO AISI-430, AISI-304, AISI-316
	MATERIALE ANELLO INTERNO	ACCIAIO INOSSIDABILE DIN 1.4310) AISI 301
	RESISTENZA ALLA CORROSIONE	Da 72 a 600 ORE IN NEBBIA SALINA secondo il materiale
	VELOCITÀ MASSIMA DI SERRAGGIO (RPM)	540 ±5

