



Fascetta stringitubo a vite S 12mm con anello interno in acciaio inox

Le fascette vengono fornite con l'anello interno inossidabile già montato il cui scopo è conferire una maggiore protezione al tubo quando si producano forti vibrazioni durante notevoli periodi di tempo.


Inoltre si raccomandano per tubi in silicone, particolarmente soggetti a tagli o scalfiture, pertanto evitando rotture, potendo apportare un rendimento circolare costante della fascetta.

*** La fascetta e l'anello possono essere forniti separatamente.**

*** La pressione massima dell'applicazione dipende dal tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.**

Ø Applicazione	S W1	S W2	S W3	S W4	S W5	Valori massimi		Confezione
						Serraggio (Nm)	Pressione (Bars)	
16-27	A300900-1	A301701-7	A301620-9	A301473-0	A301772-0	4,5	40	50
20-32	A300900-2	A301702-5	A301621-7	A301451-0	A301750-0	5,5	40	50
25-40	A300900-3	A301703-3	A301622-5	A301452-9	A301751-9	5,5	40	50
30-45	A300900-4	A301700-9	A301623-3	A301474-8	A301773-8	5,5	35	50
32-50	A300900-5	A301704-1	A301624-1	A301453-7	A301752-7	6,5	35	50
40-60	A300900-6	A301705-0	A301625-0	A301454-5	A301753-5	6,5	30	50
50-70	A300900-7	A301706-8	A301626-8	A301455-3	A301754-3	7	25	50
60-80	A300900-8	A301707-6	A301627-6	A301456-1	A301755-1	7	20	50
70-90	A300900-9	A301708-4	A301628-4	A301457-0	A301756-0	7	17	50
80-100	A300901-0	A301709-2	A301629-2	A301458-8	A301757-8	7	14	25
90-110	A300901-1	A301710-5	A301630-5	A301459-6	A301758-6	7	12	25
100-120	A300901-2	A301711-3	A301631-3	A301460-9	A301759-4	7	10	25
110-130	A300901-3	A301712-1	A301632-1	A301461-7	A301760-7	7	8	25
120-140	A300901-4	A301713-0	A301633-0	A301462-5	A301761-5	7	7	25
130-150	A300901-5	A301714-8	A301634-8	A301463-3	A301762-3	7	6	25
140-160	A300901-6	A301715-6	A301635-6	A301464-1	A301763-1	7	5	25
150-170	A300901-7	A301716-4	A301636-4	A301465-0	A301764-0	7	4	25
160-180	A300901-8	A301717-2	A301637-2	A301466-8	A301765-8	7	3	25
170-190	A300901-9	A301718-0	A301638-0	A301467-6	A301766-6	7	2	10
180-200	A300902-0	A301719-9	A301639-9	A301468-4	A301767-4	7	2	10
190-210	A300902-1	A301720-1	A301642-8	A301469-2	A301768-2	7	1,8	10
200-220	A300902-2	A301721-0	A301643-6	A301470-5	A301769-0	7	1,8	10
210-230	A300902-3	A301722-8	A301644-4	A301471-3	A301770-3	7	1,6	10
220-240	A300902-4	A301723-6	A301645-2	A301472-1	A301771-1	7	1,6	10

*** Si raccomanda un utilizzo del 75% dei valori indicati in tabella.**

	INFORMAZIONE TECNICA	
	MATERIALE FASCETTA	GALVANIZZATO AISI-430, AISI-304, AISI-316
	MATERIALE ANELLO INTERNO	ACCIAIO INOSSIDABILE DIN (1.4310) AISI 301
	RESISTENZA ALLA CORROSIONE	Da 72 a 600 ORE IN NEBBIA SALINA secondo il materiale
	VELOCITÀ MASSIMA DI SERRAGGIO (RPM)	540 ±5

