

Fascetta stringitubo a vite S 12 mm con anello interno in acciaio inox, con ricoprimento nero


Le fascette vengono fornite con l'anello interno inossidabile già montato il cui scopo è conferire una maggiore protezione al tubo cuando si producano forti vibrazioni durante notevoli periodi di tempo.

Inoltre si raccomandano per tubi in silicone, particolarmente soggetti a tagli o scalfiture, pertanto evitando rotture, potendo apportare un rendimento circolare costante della fascetta. Per mezzo del rivestimento nero la fascetta si adatta a applicazioni aventi questo tipo di necessità cromatica aggiungendo un'azione antiriflesso nel caso di veicoli militari.

**** La pressione massima dell'applicazione dipende dal tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.***

Ø Applicazione	S W1	S W2	S W3	S W4	S W5	Valori massimi		Confezione
						Serraggio (Nm)	Pressione (Bars)	
16-27	AT00900-1	AT01701-7	AT01620-9	AT01473-0	AT01772-0	4,5	40	50
20-32	AT00900-2	AT01702-5	AT01621-7	AT01451-0	AT01750-0	5,5	40	50
25-40	AT00900-3	AT01703-3	AT01622-5	AT01452-9	AT01751-9	5,5	40	50
30-45	AT00900-4	AT01700-9	AT01623-3	AT01474-8	AT01773-8	5,5	35	50
32-50	AT00900-5	AT01704-1	AT01624-1	AT01453-7	AT01752-7	6,5	35	50
40-60	AT00900-6	AT01705-0	AT01625-0	AT01454-5	AT01753-5	6,5	30	50
50-70	AT00900-7	AT01706-8	AT01626-8	AT01455-3	AT01754-3	7	25	50
60-80	AT00900-8	AT01707-6	AT01627-6	AT01456-1	AT01755-1	7	20	50
70-90	AT00900-9	AT01708-4	AT01628-4	AT01457-0	AT01756-0	7	17	50
80-100	AT00901-0	AT01709-2	AT01629-2	AT01458-8	AT01757-8	7	14	25
90-110	AT00901-1	AT01710-5	AT01630-5	AT01459-6	AT01758-6	7	12	25
100-120	AT00901-2	AT01711-3	AT01631-3	AT01460-9	AT01759-4	7	10	25
110-130	AT00901-3	AT01712-1	AT01632-1	AT01461-7	AT01760-7	7	8	25
120-140	AT00901-4	AT01713-0	AT01633-0	AT01462-5	AT01761-5	7	7	25
130-150	AT00901-5	AT01714-8	AT01634-8	AT01463-3	AT01762-3	7	6	25
140-160	AT00901-6	AT01715-6	AT01635-6	AT01464-1	AT01763-1	7	5	25
150-170	AT00901-7	AT01716-4	AT01636-4	AT01465-0	AT01764-0	7	4	25
160-180	AT00901-8	AT01717-2	AT01637-2	AT01466-8	AT01765-8	7	3	25
170-190	AT00901-9	AT01718-0	AT01638-0	AT01467-6	AT01766-6	7	2	10
180-200	AT00902-0	AT01719-9	AT01639-9	AT01468-4	AT01767-4	7	2	10
190-210	AT00902-1	AT01720-1	AT01642-8	AT01469-2	AT01768-2	7	1,8	10
200-220	AT00902-2	AT01721-0	AT01643-6	AT01470-5	AT01769-0	7	1,8	10
210-230	AT00902-3	AT01722-8	AT01644-4	AT01471-3	AT01770-3	7	1,6	10
220-240	AT00902-4	AT01723-6	AT01645-2	AT01472-1	AT01771-1	7	1,6	10

**** Si raccomanda un utilizzo del 75% dei valori indicati in tabella.***
**** La fascetta e l'anello possono essere forniti separatamente.***



INFORMAZIONE TECNICA	
MATERIALE FASCETTA	GALVANIZZATO AISI-430, AISI-304, AISI-316
MATERIALE ANELLO INTERNO	ACCIAIO INOSSIDABILE (DIN 1.4310) AISI 301. RIVESTIMENTO NERO
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	Da 72 a 600 ORE IN NEBBIA SALINA secondo il materiale
VELOCITÀ MASSIMA DI SERRAGGIO (RPM)	540 ±5

