

TI

Fascette stringitubo a vite ASFA S-Pro 12 mm en Titanio


La materia prima utilizzata il titanio congiuntamente all'innovativa configurazone del carter e la larghezza del nastro, permettono ottenere i migliori risultati tenendo presente il peso ridotttissimo, il rendimento e la resistenza alla corrosione, rispetto a qualsiasi altro tipo di fascetta presente sul mercato a livello mondiale. Il rivoluzionario sistema di produzione permette coprire la gamma intera partendo dal diametro minore (16~27) sino al maggiore (220~240), tutto quanto in 100% Titanio.

Le prestazioni della fascetta (peso ridotto e altissima resistenza alla corrosione), permettono l'utilizzo del prodotto in motori di alta competizione, motori marini, aero-spaziali , senza dimenticare l'industria chimica e nucleare.

La fascetta compie le normative e direttive europee.

**** La pressione massima dell'applicazione dipende dal tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.***

Ø Applicazione mm	Referenza	L max.	S +0,10	h max.	a +0,4 a -0,2	b max.	Valori massimi		Confezione	Imballaggio
							Serraggio (Nm)	Pressione (Bars)		
16-27	0300950-2	29,6	1	11	12,2	18	5	47	1	20
20-32	0300951-0	29,6	1	11	12,2	18	6	47	1	20
25-40	0300952-9	29,6	1	11	12,2	18	6	42	1	20
30-45	0300953-7	29,6	1	11	12,2	18	6	37	1	20
32-50	0300954-5	29,6	1	11	12,2	18	7	37	1	20
40-60	0300955-3	29,6	1	11	12,2	18	7	32	1	20
50-70	0300956-1	29,6	1	11	12,2	18	7,5	26	1	20
60-80	0300957-0	29,6	1	11	12,2	18	7,5	21	1	20
70-90	0300958-8	29,6	1	11	12,2	18	7,5	18	1	20
80-100	0300959-6	29,6	1	11	12,2	18	7,5	15	1	20
90-110	0300960-9	29,6	1	11	12,2	18	7,5	13	1	20
100-120	0300961-7	29,6	1	11	12,2	18	7,5	11	1	20
110-130	0300962-5	29,6	1	11	12,2	18	7,5	8,5	1	20
120-140	0300963-3	29,6	1	11	12,2	18	7,5	7,4	1	20
130-150	0300964-1	31,6	1	11	12,2	18	7,5	6,3	1	20
140-160	0300965-0	31,6	1	11	12,2	18	7,5	5,3	1	20
150-170	0300966-8	31,6	1	11	12,2	18	7,5	4,2	1	20
160-180	0300967-6	31,6	1	11	12,2	18	7,5	3,2	1	20
170-190	0300968-4	31,6	1	11	12,2	18	7,5	2,1	1	20
180-200	0300969-2	31,6	1	11	12,2	18	7,5	2,1	1	20
190-210	0300970-5	31,6	1	11	12,2	18	7,5	1,9	1	20
200-220	0300971-3	31,6	1	11	12,2	18	7,5	1,9	1	20
210-230	0300972-1	31,6	1	11	12,2	18	7,5	1,7	1	20
220-240	0300973-0	31,6	1	11	12,2	18	7,5	1,7	1	20



INFORMAZIONE TECNICA	
MATERIALE	TITANIUM ASTM B-348
RIVESTIMENTO	PTFE- NERO
VELOCITÀ MASSIMA DI SERRAGGIO (RPM)	540 ±5

