



Fascetta stringitubo a vite ASFA con dispositivo di preposizionamento

L'esclusivo disegno del dispositivo permette che il nastro scorra liberamente senza incidere il tubo sul quale viene fissato previamente, evitando danneggiamenti perdite di coppia di serraggio e mantenendo il pieno rendimento dell'applicazione.

L'avanzamento tecnologico di questo sistema di fissaggio sulla fascetta del dispositivo è rappresentato dal suo posizionamento adesivo sul tubo per mezzo di collanti esistenti: è l'unico sistema oggi in commercio che permette l'assemblaggio della fascetta sul tubo tale da non provocare danneggiamenti allo stesso.

** Possibilità di produzione di dimensioni e posizionamenti secondo richieste personalizzate.*

** La pressione massima dell'applicazione dipende dal tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.*

a	Ø Applicazione mm	Referenza W3		Referenza W4		Valori massimi		Confezione
		Destra	Sinistra	Destra	Sinistra	Serraggio (Nm)	Pressione (Bars)	
L (9mm)	16-27	0304600-1	0304700-1	0304800-1	0304900-1	3,5	40	50
	20-32	0304600-2	0304700-2	0304800-2	0304900-2	3,5	36	50
	25-40	0304600-3	0304700-3	0304800-3	0304900-3	4	32	50
	30-45	0304600-4	0304700-4	0304800-4	0304900-4	4	28	50
	32-50	0304600-5	0304700-5	0304800-5	0304900-5	4	24	50
	40-60	0304600-6	0304700-6	0304800-6	0304900-6	4	19	25
	45-65	0304600-7	0304700-7	0304800-7	0304900-7	4	17	25
	50-70	0304600-8	0304700-8	0304800-8	0304900-8	4	17	25
	55-75	0304600-9	0304700-9	0304800-9	0304900-9	4	17	25
	60-80	0304601-0	0304701-0	0304801-0	0304901-0	4	15	25
	65-85	0304601-1	0304701-1	0304801-1	0304901-1	4	13	25
	70-90	0304601-2	0304701-2	0304801-2	0304901-2	4	13	25
	75-95	0304601-3	0304701-3	0304801-3	0304901-3	4	11	25
	80-100	0304601-4	0304701-4	0304801-4	0304901-4	4	11	25
S (12mm)	16-27	0305100-1	0305200-1	0305300-1	0305400-1	4,5	40	50
	20-32	0305100-2	0305200-2	0305300-2	0305400-2	5,5	40	50
	25-40	0305100-3	0305200-3	0305300-3	0305400-3	5,5	40	50
	30-45	0305100-4	0305200-4	0305300-4	0305400-4	5,5	35	50
	32-50	0305100-5	0305200-5	0305300-5	0305400-5	6,5	35	50
	40-60	0305100-6	0305200-6	0305300-6	0305400-6	6,5	30	50
	45-65	0305100-7	0305200-7	0305300-7	0305400-7	6,5	25	50
	50-70	0305100-8	0305200-8	0305300-8	0305400-8	7	20	50
	55-75	0305100-9	0305200-9	0305300-9	0305400-9	7	20	50
	60-80	0305101-0	0305201-0	0305301-0	0305401-0	7	20	50
	65-85	0305101-1	0305201-1	0305301-1	0305401-1	7	17	50
	70-90	0305101-2	0305201-2	0305301-2	0305401-2	7	17	50
	75-95	0305101-3	0305201-3	0305301-3	0305401-3	7	14	50
	80-100	0305101-4	0305201-4	0305301-4	0305401-4	7	14	25

* Si raccomanda un utilizzo del 75% dei valori indicati in tabella.

Informazione tecnica	
MATERIALE	NASTRO, GABBIA E PREFISSAGGIO: ACCIAIO INOSSIDABILE (AISI-304) W4, (AISI-430)W3
RIVESTIMENTO	PREFISSAGGIO: DELTA SEAL NERO
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	SECONDO MATERIALE W3 O W4
VELOCITÀ MASSIMA DI SERRAGGIO (RPM)	540 ±5

