



W1

## Blister fascetta NORMALE


La fascetta Normale Mikalor viene offerta in un blister di plastica inviolabile con una presentazione ottimale e conservazione del prodotto.

Questo tipo di packaging è idoneo per il punto vendita permettendo l'autodistribuzione; infatti il blister presenta la descrizione dettagliata del contenuto dando all'acquirente l'informazione necessaria per un rapido approvvigionamento

*\* La pressione massima dell'applicazione dipende dal tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.*

Fascetta normale							
Referenza	Denominazione	Ø Applicazione	Larghezza nastro	Valori massimi		Unità / Blister	Blister/imballo
				Serraggio (Nm)	Pressione (Bars)		
B301056-0	"Normal" Miniclip 12-13	12-13	10	1	12,5	6	20
B301058-7	"Normal" Miniclip 14-15	14-15	10	1	12	6	20
B301059-5	"Normal" Miniclip 15-17	15-17	10	1	12	6	20
B301060-8	"Normal" Miniclip 16-18	16-18	10	1	11	6	20
B301063-2	"Normal" Miniclip 20-22	20-22	10	1	10	6	20

\* Si raccomanda un utilizzo del 75% dei valori indicati in tabella.

	INFORMAZIONE TECNICA	
	<b>MATERIALE</b>	NASTRO : ACCIAIO ST3 K32 (EN10215) VITE: CLASSE DI RESISTENZA 6 DADO: CLASSE DI RESISTENZA 6
	<b>RIVESTIMENTO</b>	ZINCATO GRIGIO-ARGENTATO CR3
	<b>RESISTENZA ALLA CORROSIONE</b>	72 ORE IN NEBBIA SALINA (ASTM B-117)

