



Borsa collare SUPRA

Questo nuovo formato di presentazione è stato ideato per negozi dove si trovi un'area destinata all'autodistribuzione. Il prodotto viene visualizzato e percepito in modo da renderlo più attraente per quegli utilizzatori il cui bisogno è di poche unità. Le borse riportano il marchio Mikalor in modo ben visibile.

** La pressione massima dell'applicazione dipende dal tipo di flessibile/tubo e dalla geometria del raccordo.*

W2

Ø Applicazione mm	Referenza	a	Valori massimi		Unità / Borsa	Borse per imballo	Imballo (unità totali)
			Serraggio (Nm)	Pressione (Bars)			
19-21	03019020BO	18	10	40	2	25	50
23-25	03019047BO	18	10	40	2	25	50
25-27	03019055BO	18	10	40	2	25	50
29-31	03019071BO	20	12	35	2	25	50
31-34	03019080BO	20	12	35	2	25	50
37-40	03019100BO	20	12	35	2	25	50
40-43	03019119BO	20	12	35	2	25	50
43-47	03019127BO	20	12	35	2	25	50
47-51	03019135BO	20	16	30	2	25	50
51-55	03019143BO	20	16	30	2	25	50
55-59	03019151BO	20	16	30	2	25	50
59-63	03019160BO	20	16	30	2	25	50
63-68	03019178BO	20	16	30	2	25	50
68-73	03019186BO	25	30	20	2	25	50

** Si raccomanda un utilizzo del 75% dei valori indicati in tabella.*

INFORMAZIONE TECNICA	
MATERIALE	NASTRO E GUIDA: ACCIAIO INOSSIDABILE X6CR17 AISI-430 VITE: ACCIAIO QST 34-3 (DIN 1.0213) 8.8 GRADE STEEL
RIVESTIMENTO	ACCIAIO INOSSIDABILE
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	72 ORE IN NEBBIA SALINA (ASTM B-117)
VELOCITÀ MASSIMA DI SERRAGGIO (RPM)	540 ±5

