

Fascetta stringitubo a nastro inossidabile




W4

La sfera di acciaio all'interno della testina di chiusura assicura un fissaggio impeccabile, infatti quando montata la sfera rimane fissa ed il serraggio costante. Questo tipo di fascetta è inviolabile.

Le caratteristiche tecniche danno una resistenza sino a 114kgs e la possibilità di arrivare a diametri utili di oltre 300 mms.

Il montaggio si realizza con un utensile tenditore, il quale una volta raggiunte il limite taglia l'eventuale parte che fuoriesce la testina, non lasciando parti eccedenti.

Ø Applicazione							
mm	Referenza	Larghezza a	Diametro massimo di applicazione	Longitudine L	Resistenza alla trazione in Kg	Confezione	Imballaggio
4,50 x 33	0300200-1	4,45	33	130	46	100	8.000
4,50 x 50	0300200-2	4,45	50	200	46	100	6.000
4,50 x 76	0300200-3	4,45	76	300	46	100	5.000
4,50 x 102	0300200-4	4,45	102	370	46	100	4.000
4,50 x 156	0300200-5	4,45	156	520	46	100	4.500
4,50 x 207	0300200-6	4,45	207	680	46	100	2.000
4,50 x 245	0300200-7	4,45	245	840	46	100	1.000
7,94 x 50	0300200-8	7,96	50	200	114	100	4.500
7,94 x 76	0300200-9	7,96	76	300	114	100	4.000
7,94 x 102	0300201-0	7,96	102	370	114	100	3.000
7,94 x 135	0300201-1	7,96	135	450	114	100	2.000
7,94 x 150	0300201-2	7,96	150	500	114	100	2.000
7,94 x 207	0300201-3	7,96	207	680	114	100	2.000
7,94 x 312	0300201-4	7,96	312	1020	114	100	500

	INFORMAZIONE TECNICA	
	MATERIALE	ACCIAIO IN OSSIDABILE AISI- 304
	RIVESTIMENTO	ACCIAIO IN OSSIDABILE
	RESISTENZA ALLA CORROSIONE	400 ORE IN NEBBIA SALINA (ASTM B-117)

